


## Ventilation unit Unité de ventilation

- Designed for mounting on the side/top of the rack, taking up no height or space for mounting. Tool-free fixation using four self-adhesive bands.
- Manufactured in steel 1 mm thick steel. Built-in protection grille.
- Supplied ready to plug into IEC 320 socket (network cable not included).
- **Finish:** graphite-grey epoxy paint.
- **Packaging unit:** 1 ventilation unit, 1 side cover with vents and assembly elements.
- **Fan characteristics:**  
Ball-bearings fan.  
Voltage: 220-230V AC 50-60Hz  
Consumption: 15 - 14 W  
Air flow volume: 162 -187 m<sup>3</sup> / h  
Noise: 37 - 41 dB  
RPM: 2.600 - 2.900 rpm  
Working temperature: -40 °C + 70 °C

- *Conçue pour être montée sur la partie latérale/supérieure du coffret, sans occuper ni hauteur ni espace de montage. Fixation sans outils au moyen de quatre bandes de fixation autoadhésives.*
- *Fabriquées en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur. Grille de protection intégrée.*
- *Livrée prêt à être raccordée au réseau au moyen d'une base IEC 320 (cordon réseau non fourni).*
- **Finition:** peinture époxy gris graphite.
- **Unité d'emballage:** 1 unité de ventilation, 1 cache latéral ventilé + éléments de fixation.
- **Caractéristiques du ventilateur:**  
Hélice montée sur roulements à billes.  
Voltage: 220-230V AC 50-60Hz  
Consommation: 15 - 14 W  
Débit: 162 -187 m<sup>3</sup> / h  
Volume sonore: 37 - 41 dB  
Révolutions: 2.600 - 2.900 t/min  
Température de travail: -40 °C + 70 °C



Code	U/HE
32275306	6
32275309	9
32275312	12
32275315	15

## 19" profiles Profils de 19"

- Additional profiles, for attaching trays or other accessories requiring 4 anchor-points.
- Manufactured in steel 1.5 mm thick.
- **Finish:** graphite-grey epoxy paint.
- **Packaging unit:** 2 profiles and hardware mounting.
- *Profils additionnels permettant l'installation de plateaux ou autres accessoires qui requierent de 4 points de fixation.*
- *Fabriqués en tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur.*
- **Finition:** peinture époxy gris graphite.
- **Unité d'emballage:** 2 profils + visserie de montage.

Code	U/HE	H
32275206	6	266.7
32275209	9	400
32275212	12	533.4
32275215	15	666.7

