

LOGIC MONITOR

19" modular cabinets (600 mm wide) for monitoring and viewing industrial and computer systems and installations.

Designed in accordance with the following standards: IEC 60 297-2, DIN 41494 parts 1 and 7, ANSI/EIA-310-D and UNE 20 539-2.

The basic unit includes:

- Aluminium section external structure.
- 4 19" internal sections adjustable for depth. Manufactured in steel, 2 mm thick.
- Safety glass front door with lock and "Springswivel" hinge system.
- Metallic front drop door.
- Metallic front door.
- Removable side panels with 1/4-turn lock.
- Metallic rear door with lock. "Springswivel" hinge system.
- Rear panel with cable output.
- 1/4-turn locking ventilated top.
- 8 corner pieces in injection-moulded ABS.
- Adjustable levelling feet.
- Compatible with all LOGIC accessories.
- Distributed load capacity: 500 Kg (static) / 300 Kg (dynamic).

Finishes: Grey Graphite epoxy paint, corner pieces similar to RAL 5007.

Delivery: "Flat-pack."

Standards and finishes: Pg. 80

Accessories: Pg. 26

Code	"19"	U/HE	a	b	c
32213136	*	36	600	600	1711
32213636	*	36	600	900	1711

LOGIC MONITOR

Armoires modulaires de 19", d'une largeur de 600 mm, pour le contrôle et la visualisation des installations et systèmes industriels et informatiques.

Conforme aux normes IEC 60 297-2, DIN 41494 sections 1 et 7, ANSI / EIA-310-D et UNE 20 539-2.

L'unité de base se compose des éléments suivants:

- Structure extérieure de profilé en aluminium.
- 4 profilés intérieurs de 19" déplaçables en profondeur. Structure en acier d'une épaisseur de 2 mm
- Porte avant en verre de sécurité avec fermeture et système de charnière "Springswivel".
- Porte avant métallique rabattable.
- Porte avant métallique.
- Côtés démontables avec fixation de 1/4 de tour.
- Porte arrière métallique dotée d'une serrure. Système de charnière "Springswivel".
- Panneau arrière pour la sortie des câbles.
- Toit ventilé avec fixation de 1/4 de tour.
- 8 cornières en ABS injecté.
- Pieds de nivellement.
- Compatibilité avec tous les accessoires LOGIC.
- Capacité de charge distribuée : 500 kg (charge statique) / 300 kg (charge dynamique).

Finition: Peinture époxy coloris gris graphite. Cornières similaires au coloris RAL 5007.

Livraison: Emballage "Flat-pack".

Normes et finitions: Page 80

Accessoires: Page 26



